

# High-end RTR UV tiskalnik

## GZH-32KM



**High-precise & High-quality**

**20 PRINT HEADS**




— 3.2m —

**126 m<sup>2</sup>/h**



GnTek

**KM1024i Series**



### Do 20 industrijskih glav

Tiskalne glave v treh vrstah, s tehnologijo sivin, ki zagotavljajo vrhunsko kakovost izpisa; 6 barvna rešitev z dodatno Lc in Lm, ali inovativnejšo možnostjo fluorescentne M in Y, za bolj žive barve.



### Varnostni komplet za tisk

Vgrajeno je avtomatsko zaznavanje napak tako, da se tiskanje nadaljuje šele po odpravi napake, ki jo je varnostni sistem zaznal.



### Sistem držanja medija

1. heavy Duty gumijast roll sistem zagotavlja natančno podajanje medija
2. opremljeno z dvema tipoma podajanja: zračni podajalec in dvojni roll držalo
3. podpora dveh roll pri vzporednem sinhru. tisku



### Več-plastne aplikacije

Designi za večplastne aplikacije:  
 2 plasti: Wh + Cy / Cy + Wh  
 3 plasti: Cy + Wh + Cy  
 4 plasti: Cy + Bk + Wh + Cy - Day&Night  
 5 plasti: Cy + Wh + Bk + Wh + Cy



### Univerzalen sistem dovajanja barv

GongZhengov lastni razvoj negativnega dritiska, ter cirkulacija bele barve, zagotavlja stabilen pretok barvil, visoke hitrosti tiskanja, ter stabilnost bele barve.



### Komplet za tisk na mesh / mrežo

Opcijski komplet, razvit posebaj za potrebe tiska na mrežaste materiale.

# High-end RTR UV tiskalnik

## GZH-32KM



### High-precise & High-quality



Dvojni Roll sistem



Kovinski linearni motor , & enkoder



Avtomatsko zaznavanje višine



Opcijsko / tisk na mrežo

### Tehnični podatki

Model	GZH32KM			
Max. širina tiska	Max. 3200mm			
Barvila	UV tehnologija			
Tiskalne glave	20 x tiskalne glave Konica 1024i v do treh vrstah 13pl/1024a 6pl glave			
Hladilni sistem	Dvojno vodno hlajenje UV LED luči			
Sistem dovajanja barv	Negativni pritisk + White Cirulation System (cirkulacija bele barve)			
Barvne konfiguracije	3 x CMYK 2 x W + 3 x CMYK	3 CMYK Lc Lm 2 x W + 3 x CMYK Lc Lm	3 x CMYK Fm Fy 2 x W + 3 x CMYK Fm Fy	
Čistilni sistem	Positivni čistilni sistem			
Rezervoar za barve / po barvi	4000ml			
Max. debelina media	Max. 50mm			
Vrsta media	Prožni - fleksibilni materiali: Folije, Filmi, Cerade, Blago, Tapete, usnje itd.			
Sistem držanja media	Precizni gumijasti roll sistem + zračna enota za podajanje			
	Mode	Ločljivost	3 vrste (C)      3 vrste (CVC)	
Produktivnost	Draft Production Quality Hi-Resolution	480 x 1080 dpi 480 x 1080 dpi 480 x 1080 dpi 480 x 1080 dpi	126 m <sup>2</sup> /h 108 m <sup>2</sup> /h 84 m <sup>2</sup> /h 58 m <sup>2</sup> /h	28 m <sup>2</sup> /h 20 m <sup>2</sup> /h
Servo sistem	Magnetični linearni motor in kovinski enkoder			
Delovno okolje	Temperatura: 20 - 30 stopinj C      Vlažnost: 35% - 65%			
Software	ONYX Rip Center + GZ upravljalec tiskalnika			
Napajanje	Eno-fazni, 50/60Hz, AC 220V + 10%, 10A, 10kVA			
Dimenziije paketa / tiskalnika	DxŠxV(mm): tiskalnik: 6050 x 1410 x 1850mm / inštalirano: 8570 x 2120 x 1740 UV kontroler: 1380 x 850 760mm			
Teža	2690 kg (tiskalnik); 3350 kg (pakirano)			

**126 m<sup>2</sup>/h**  
**SPEED**



N.C.R. Ljubljana, d.o.o.

Prodajno razstavni center grafične opreme:  
Celovška cesta 172, 1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 51 40 110 Web: www.ncr.si



Gongzheng Group Co., Ltd.

Add: Miaobei Village, Yongjia County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China 325102

Web: www.gongzheng.com

