



GZM +

High-speed Solvent Solution

Izpostavljene lastnosti tiskalnika

- Max širina tiskanja: 3200 mm.
- Izjemna hitrosti tiskanja do **234 m²/h**.
- **GNTEK** sistem dovajanja in kroženja barve z negativnim pritiskom.
- Konfiguracija šestih tiskalnih glav **STARFIRE** v treh vrstah.
- Močno ogrodje tiskalnika primerno za velike obremenitve.
- nadgrajen 400W AC servo sistem
- Napredna programska oprema za upravljanje z barvami.
- Opcijska dodatna oprema: ločen navijalni sistem s sušilcem in komplet za tisk na mreže - mesh.

234 m²/h
SPEED

129 m²/h
SPEED

3.2m

4 / 2 PRINT HEADS

EnTek




ONYX
rip

2 modela, več kot 20 možnosti nadgradnje!



Rešitev za vrsto aplikacij

S konstantnim kroženjem - cirkulacijo barvil, robustno konstrukcija tiskalnika, s Fujifilm Dimatix Spitfire 1024 tiskalnimi glavami, GZ s svojima modeloma GZM +, zagotavlja vrhunsko saturacijo ter brezhibne barvne prehode.



Močnejše in preciznejše telo tiskalnika

Napredna CNC obdelava Alu komponent tiskalnika, dvojno linearno vodilo in izboljšana tiskalna plošča, zagotavljajo visoke hitrosti ter visoke ločljivosti tiska. Predvsem pa je močna konstrukcij preprečuje, morebitne deformacije telesa, zaradi transporta.



EnTek cirkulacijski sistem

GZ patentirani cirkulacijski sistem barvil z negativnim pritiskom, narejen z japonskimi komponentami, odlično izkorišča prednosti Starfire tiskalnih glav, zagotavlja stabilno dovajanje barvil ter minimizira morebitne motnje.




Optimiziran podajalno / navijalni sistem

Podajalni sistem s prenovljenim držalom za medij je prijaznejši za uporabnika in rokovanje. Navijalni sistem s pnevmatskim zajemom in navijanjem, pa omogoča natančnejše navijanje.



Inteligentni QT sušilni sistem

Inteligentni QT (Quartz Tube) sušilni sistem z industrijsko podprtimi stikali, zagotavlja enakomerno in učinkovito sušenje potiskanega medija. V primerjavi s klasičnimi IR sušilnimi sistemi, je QT močnejši in odpornjši, predvsem med transportom.



Opcijsko: dodatni navijalni sistem

Ločen podajalni sistem, z lastnim IR sušilcem, lahko pri velikih hitrostih tiska, dodatno suši medij, ter tako prihrani čas, ki je potreben za menjavo medija. Vsekakor je to odlična opcija za pospešitev proizvodnje...

GZM +

Eco / Solventni roll tiskalnik

GZM 3204SG / 3202SG



**2 modela, več kot
20 možnosti nadgradnje!**



Tehnični podatki

Model	GZM 3204 SG	GZM 3202 SG
Tiskalne glave	4 x Starfire 1024 810pl) tiskalne glave	2 x Starfire 1024 810pl) tiskalne glave
Sistem dovajanja barv	Negativni pritisk (GnTeck cirkulacija bele barve)	
Max. širina tiska	3200mm	
Barvila	C M Y K solventna / eco - solventna	
Vrste materialov	PVC ponjave, Frontlit, Backlit, Folije, Filmi	
Podajalni sistem za medij	Avtomatsko podajanje medija ter avtomatsko navijanje s pnevmatsko gredjo	
Sušilni sistem	Sušenje pred, vmes in po tisku, podaljšan sušilec + pametni QT sušilni sistem	
Max. hitrosti tiskanja	300 x 400 dpi - 234 m ² /h 600 x 400 dpi - 209 m ² /h 300 x 600 dpi - 163 m ² /h 600 x 600 dpi - 146 m ² /h 300 x 800 dpi - 127 m ² /h 600 x 800 dpi - 112 m ² /h 234 m²/h SPEED	300 x 400 dpi - 129 m ² /h 600 x 400 dpi - 115 m ² /h 300 x 600 dpi - 86 m ² /h 600 x 600 dpi - 76 m ² /h 300 x 800 dpi - 67 m ² /h 600 x 800 dpi - 59 m ² /h 129 m²/h SPEED
Podatkovni prenos	Zunanji: USB 2.0; Notranji: Hi-speed SCSI	
Software	ONYX + GZ uporabniški vmesnik	
Napajanje	50Hz/AC, 220V +/- 10%, 13A (tiskalnik) + 18A x 2 (QT sušilni sistem)	
Delovno okolje	Temperatura: 23 - 29 stopinj C Vlažnost: 50% - 80%	
Dimenzije tiskalnika / teža	D x Š x V (mm): 4660 x 960 x 1250 / 915 kg	
Dimenzije paketa / teža	D x Š x V (mm): 4930 x 1150 x 1690 / 1145 kg	

High-speed Solvent Solution



N.C.R. Ljubljana, d.o.o.

Prodajno razstavni center grafične opreme:
Celovška cesta 172, 1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 51 40 110 Web: www.ncr.si



Gongzheng Group Co., Ltd.

Add: Miaobei Village, Yongjia County, Wenzhou
City, Zhejiang Province, China 325102

Web: www.gongzheng.com

